

RockerKIT® PRIMER GLOSS

Parlak Yüzeyler İçin
Performans Arttırıcı Astar



RockerKIT® PRIMER GLOSS, akrilik kopolimer esaslı, emici olmayan parlak yüzeylerde yapılacak kaplamaların yapışmasını arttıran, tek bileşenli aderans astardır.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekânlarda,
- Düşey ve yatay uygulamalarda,
- Tesviye ve diğer şapların hava kabarcıklarını azaltmak ve yüzeye aderansını arttırmak için,
- Cam tuğla ve cam yüzeylerde,
- İç mekânlarda, ahşap yonca plaka yüzeylerde seramik yapıştırılmasında astar malzemesi olarak kullanılır.

AVANTAJLARI / ÖZELLİKLERİ:

- Kullanıma hazırdır.
- Kapalı mekânlarda çevre dostu ve kokusuz olduğu için güvenle uygulanır.
- Tek bileşenli ve solvent içermez.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Malzeme Yapısı	Akrilik Kopolimer
Yoğunluk	1.00 ± 0.02 kg / lt
Ph	7.50-8.50
Kuruma Süresi	İlk Kuruma: 3 saat
Son Kuruma	6 saat
Kaplama Uygulaması	6 saat sonra

* Bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.



AMBALAJ & RAF ÖMRÜ:

5 kg.plastik bidon.

Serin ve kuru bir ortamda güneşten ve dondan korunarak açılmamış orijinal ambalajında kullanım ömrü 6 aydır.

www.rockeryapi.com.tr

RockerKIT® PRIMER GLOSS

Parlak Yüzeyler İçin
Performans Arttırıcı Astar



YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yüzeyleri her türlü yağ, kir, pas, toz, eski kaplamalar, oynak parçacıklar vb. yapışmayı engelleyecek maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyler tamamen kürlenmiş ve kuru olmalıdır.
- Nem içeriği %5'ten az olmalıdır.

ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

- RockerKIT® Primer Gloss ürününü doğrudan kabından alarak kullanınız.
- Seyreltmeyiniz.
- Astar kullanımından önce çalkalanmalı ve yüzeye fırça veya rulo ile homojen şekilde tek kat halinde uygulanmalıdır.
- Uygulamadan 6 saat sonra; üzerine kaplama ve yapıstırıcı uygulamasına geçilebilir.

SARFIYAT:

Tek katta 150-250 gr/m²

Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 4 – 7 m²/L (tek kat uygulama)

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ / UYARILAR:

- Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Çimentolu malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
- Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
- Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI:

- +5 ile + 35 C arasında kullanılmalıdır.
- Çok nemli ve / veya çok sıcak havalarda uygulama yapmayınız.
- Yüzey tamamen kuru olmalıdır.