

RockerKIT® PRIMER BRUT

Brüt Beton Yüzeyler İçin Performans Arttırıcı Astar



RockerKIT®PRIMER BRUT, Akrilik kopolimer esaslı, etkili bir bağlayıcılık ve tutunma ve özelliğine sahip, alçı sıvaların tutunma ve işlenebilirlik sürelerini uzatan tek bileşenli, brüt beton yüzeyler, duvar ve tavanlar için astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekanlarda,
- Düşey ve yatay uygulamalarda,
- Alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların brüt beton yüzeylere daha iyi yapışmasını sağlamak için.
- Tavan sıvalarında astar olarak.



AVANTAJLARI / ÖZELLİKLERİ:

- Kullanıma hazırdır.
- Kapalı mekanlarda çevre dostu ve kokusuz olduğu için güvenle uygulanır.
- Tek bileşenli ve solvent içermez.
- Çimento ve alçı esaslı malzemelerin brüt betona aderansını sağlar.
- Çimento ve alçı esaslı malzemelerin hızlı su kaybını önler.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Malzeme Yapısı Saf Akrilik Kopolimer	
Yoğunluk	1.50± 0.05 kg / lt
Kuruma Süresi	2-3 saat
Yapışma Dayanımı	>1 N /mm ²
Kaplama Uygulaması	24 saat sonra

AMBALAJ & RAF ÖMRÜ:

12 kg. plastik kova

Serin ve kuru bir ortamda güneşten ve dondan korunarak açılmamış orijinal ambalajında kullanım ömrü 8 aydır.





RockerKIT® PRIMER BRUT

Brüt Beton Yüzeyler İçin Performans Arttırıcı Astar

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yüzeyleri her türlü yağ, kir, pas, toz, eski kaplamalar, oynak parçacıklar vb. yapışmayı engelleyecek maddelerden temizlenmiş olmalıdır.

ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

- RockerKIT®BRUT kullanılmadan önce homojen olarak karıştırılmalıdır.
- Ürün 4-6 litre su ile inceltilerek, tekstürlü rulo veya fırça ile yüzeye tek kat halinde uygulanır.
- 24 saat sonra alçı veya çimento esaslı sıvaların uygulamasına geçilir.

SARFIYAT:

- Tek katta 150-250 gr/m²
- Kaplama Kapasitesi (Pratik) : 4 – 6 m²/ kg (tek kat uygulama)

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ / UYARILAR:

- +5 ile + 35 C arasında kullanılmalıdır.
- Uzun süre güneş alan veya donan alanlara uygulama kesinlikle yapılmamalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI:

- Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Çimentolu malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
- Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
- Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu 'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.